

# Guide

de la protection solaire

2025



25<sup>e</sup>  
ANNIVERSAIRE

## Cette année, le réseau Experts Storistes fête ses 25 ans !

Depuis un quart de siècle, nous sommes à vos côtés pour vous offrir des solutions de protection solaire alliant innovation, esthétique et performance. Grâce à un savoir-faire 100 % made in France, nos stores et pergolas sont fabriqués avec soin dans notre atelier nantais, gage de qualité et de durabilité. Ensemble, nous

transformons vos espaces extérieurs pour qu'ils soient plus confortables, élégants et adaptés à vos besoins.

Toujours animés par l'envie de faire mieux, nous investissons dans la R&D pour concevoir des produits toujours plus innovants, efficaces et qualitatifs. Grâce à notre réseau de plus de 120 points de vente Experts Storistes répartis partout en France, nous vous accompagnons avec passion dans vos projets, pour créer des espaces uniques où il fait bon vivre.

Depuis 25 ans, votre satisfaction est notre moteur. Merci d'écrire cette belle histoire avec nous !



Les  
**EXPERTS  
STORISTES**  
c'est...



UNE OFFRE  
DE PROXIMITÉ



UNE CRÉATIVITÉ  
SANS LIMITE



UNE EXPERTISE  
GARANTIE



UNE INNOVATION  
CONSTANTE

# Som- maire

## Pourquoi s'équiper chez nous ?

Les Experts Storistes, une réponse à tous vos besoins	03
Les 6 atouts des Experts Storistes	04
Votre projet en 6 étapes	05
Vous en rêvez, ils l'ont fait!	06
Le saviez-vous ?	07

## S'informer pour mieux choisir

Comment choisir son store extérieur ?	08
Choisir son armature	10
Les bras, une pièce technique complexe	12
Équiper son extérieur avec SOMFY	13
La toile, un choix esthétique & technique!	14
La pose, une étape essentielle	16

## Quelle solution ?

Stores extérieurs	17
Spécifiques	35
Pergolas	41
Stores intérieurs	53

## En bref

Tableau d'aide au choix stores extérieurs	62
Tableau de synthèse technique	64

 DES PARTENAIRES  
RENOMMÉS

 DES PRODUITS  
MADE IN FRANCE

# Vous souhaitez une SOLUTION DE PROTECTION SOLAIRE

## Votre extérieur

Envie de pouvoir prolonger vos soirées ?



Le store banne Artemis avec bras leds intégrés

Besoin d'être protégé du soleil à toute heure ?



Optez pour le store banne KUBA.

Moitié store, moitié pergola c'est un super rapport qualité/prix !



C'est la pergola ALIZÉ qu'il vous faut !



## P19

Découvrez tous nos stores extérieurs !



## Votre intérieur

Dans un style classique ?



Découvrez nos stores vénitiens !

Ou plutôt original ?



Habillez vos baies avec les maxi rouleaux

Choisir.

pour...

Vous avez de grandes dimensions ?



La pergola SOLINEPTUNE  
MAXI couvre jusqu'à  
112 m<sup>2</sup> de terrasse

Envie d'agrandir  
votre habitat ?



La PERGO'KLIM et  
ses Pergo'Zip latéraux  
vous offrent  
une pièce de vie en +

P 43

Toutes nos  
pergolas sont là !

P 53

Bien + de choix pour  
nos stores intérieurs !



LES EXPERTS STORISTES

# UNE RÉPONSE à tous VOS BESOINS



**VOTRE  
AIDE AU CHOIX  
EN 3 CLICS!**

Trouvez une solution idéale,  
sur notre site  
[www.experts-storistes.com](http://www.experts-storistes.com)

1

Sélectionnez vos critères  
(objectifs, dimensions)

2

Indiquez vos préférences  
(laquage, manœuvres, options...)

3

Découvrez notre sélection  
d'équipements adaptés à  
vos besoins!

« Le plus important, c'est de choisir un produit évolutif dans le temps! En tant qu'expert, nous sommes à même de proposer à nos clients un produit qui correspond à l'environnement qu'ils souhaitent créer et surtout, qui leur offrira des possibilités futures auxquelles ils n'auraient jamais songé. »

**Rodolphe Frasson, Responsable commercial menuiserie Carrion (Vias - 34)**

« Il ne faut pas s'arrêter aux fonctionnalités du produit, mais l'appréhender dans un ensemble plus global, qui prend en compte les goûts du client, ses habitudes de vie, l'exposition de l'espace à aménager, les contraintes techniques... notre rôle est justement d'accompagner les clients avec tous ces critères précis pour faire le bon choix. »

**Pierre Lepage, Gérant Atlantic'STORES (Mauves-sur-Loire - 44)**

# NOS 6 ATOUPS



## DES PRODUITS DURABLES, DE QUALITÉ, MADE IN FRANCE

Nos produits sont élaborés par la marque reconnue SOLISO Europe, sélectionnés pour leur qualité, leur fiabilité, leur robustesse et systématiquement testés et éprouvés à l'usage. Nos références répondent à la Norme NF EN 13561, obligatoire depuis le 31/03/2006 (décret n° 92-647).



## DES ÉQUIPEMENTS SUR-MESURE ET PERSONNALISABLES

Diversité des gammes, choix des matières, centaines de coloris, richesse des toiles et options techniques... Faites votre choix pour un équipement qui s'adaptera parfaitement à votre style et vos envies!



## UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE

Étape essentielle pour un équipement fonctionnel et pérenne, la pose est assurée par nos équipes expertes et professionnelles, régulièrement formées, pour un résultat rapide et soigné.



## UN ACCOMPAGNEMENT ET DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Votre Expert Storiste vous accompagne tout au long de votre projet pour vous garantir la solution la plus adaptée à vos besoins, en respectant vos envies et votre budget.



## UN CARNET DE GARANTIE ET DES CONSEILS D'ENTRETIEN

Comment entretenir et utiliser votre équipement de protection solaire? Votre carnet de garantie 5 ans (hors automatismes et selon conditions d'application de la garantie) vous est remis après installation, pour ne rien laisser au hasard!



## UNE VRAIE COMMUNAUTÉ INSPIRANTE

Pinterest, Facebook... Profitez de nos bons plans et inspirations déco & bricolage en suivant notre communauté sur les réseaux. Parce que chez les Experts Storistes, le partage est une valeur essentielle!



“ Notre choix de défendre une conception française a toujours été l'un de nos atouts majeurs, il prend encore plus de sens aujourd'hui. ”

# VOTRE PROJET en 6 étapes



Vous **GUIDER**, vous **CONSEILLER**  
et vous **ACCOMPAGNER**  
à chaque étape de votre projet.

1

**Échanges**  
sur votre projet,  
à partir de vos photos,  
vos mesures, vos envies...

2

**Choix de la solution**  
la mieux adaptée,  
avec les options et  
les finitions souhaitées

3

**Devis personnalisé**  
en fonction de vos besoins  
spécifiques

4

**Prise de côtes**  
par le métreur  
et rétroplanning

5

**Pose**  
par les techniciens poseurs  
du réseau Experts Storistes


6

**Suivi et**  
accompagnement


Projet.

# Vous en rêvez, ils l'ont fait


Trouvez l'inspiration avec nos équipements de protection solaire installés avec soin par nos Experts à travers toute la France!



Store KUBA - PORCLO (35)



Pergo'Klim



Stores rouleaux - LE LANN (83)



Pergola ALIZÉ - PRO FERMETURES (56)







Maxi rouleaux - LE LANN (83)



Store banne HÉMÉRA - ESPACE ALU (85)



ALIZÉO - ESPACE ALU (85)



Pergo'Klim - JP GAUTIER (85)



Store KUBA - SOGESTORE (62)

Inspirant.



# Le SAVIEZ-VOUS?



Depuis 2012, la protection solaire est considérée par le Parlement Européen comme **une solution pour réduire les dépenses énergétiques des bâtiments.**



Le nom « banne » vient de ces grandes bâches tendues sur les bateaux pour se couvrir du soleil et des embruns et servant à protéger les marchandises.



Nos toiles sont confectionnées en acrylique, pour répondre aux problématiques d'isolation thermique, de résistance et de non dégradation des couleurs sous l'action des UV.

**Plus le tissage de la toile est dense, plus sa tenue est bonne et sa protection aux rayons UV est efficace!**



Les premiers stores seraient apparus à l'époque de l'Égypte Antique. Des archéologues ont trouvé des dessins représentant des maisons équipées de stores à base de roseaux, sur lesquels des esclaves versaient de l'eau pour humidifier et rafraîchir l'air qui entrait dans la pièce. En Chine impériale, ils auraient été conçus à base de tiges de bambous tissées.



Pour les pergolas indépendantes ou autoportées, il est nécessaire de faire **une déclaration de travaux préalable** si la surface est comprise entre 5 et 20 m<sup>2</sup> au sol. Au-delà de 20 m<sup>2</sup>, elle nécessite **un permis de construire.**

**45%**

des propriétaires avec jardin souhaitent installer une pergola.

**39%**

de ceux-ci sont séduits par la pergola bioclimatique.

Étude Opinionway, 2019




Les Experts Storistes ne vous proposent pas que des équipements de protection solaire!  
**Découvrez nos moustiquaires coulissantes ou enroulables destinées aux fenêtres.**

Constituées d'un coffre et de coulisses anti-vent, elles sont conçues en fibre de verre enrobée de PVC, pour plus de solidité!



La RE 2020 est une nouvelle réglementation applicable aux constructions neuves dès le 1<sup>er</sup> janvier 2022. Elle remplace la RT 2012, focalisée sur l'isolation thermique, et ajoute de nouvelles exigences environnementales.



## RE 2020: quels objectifs ?

### AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS



La RE 2020 va au-delà de l'exigence de la RT 2012, en insistant en particulier sur la performance de l'isolation quel que soit le mode de chauffage installé, grâce au renforcement des exigences sur l'indicateur de besoin bioclimatique, Bbio.

La RT 2012 s'appuie sur le label BBC (bâtiment basse consommation), qui limite la consommation à 50 kWh/m<sup>2</sup>. La RE 2020 va plus loin et passe au standard BEPOS (bâtiment à énergie positive), afin que le bâtiment produise plus d'énergie qu'il n'en consomme.

### DIMINUER L'EMPREINTE CARBONE DE LA CONSTRUCTION



La RE 2020 prend en compte le cycle de vie des bâtiments, de la phase de construction à la fin de vie (matériaux de construction, équipements), en passant par la phase d'exploitation (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage..), via une analyse en cycle de vie.

### RENDRE LES BÂTIMENTS PLUS CONFORTABLES POUR LEURS HABITANTS



La RE 2020 veut permettre aux occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail adapté aux conditions climatiques futures en poursuivant l'objectif de confort en été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule, qui seront plus fréquents et intenses du fait du changement climatique.

En France, le secteur du bâtiment représente

**44%** de la consommation d'énergie

et près de

**25%** des émissions de CO<sub>2</sub>

## En bref

La RE 2020 repose sur une transformation progressive des techniques de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétence des professionnels.

## Les bâtiments concernés

- ▶ Les bâtiments à usage d'habitation à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022.
- ▶ Les bureaux et les bâtiments d'enseignement à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2022.
- ▶ Les extensions et les constructions temporaires à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023.



# Comment choisir son STORE EXTÉRIEUR ?

L'armature - Les Bras - Les Manœuvres - La Toile

Quelle que soit votre architecture ou la configuration de votre maison, votre store extérieur doit **s'intégrer parfaitement à son environnement**, mais aussi prendre en compte chaque spécificité de votre situation (utilisation de votre terrasse, exposition, situation géographique...).

## L'atout charme de votre maison

On a tendance à croire que l'esthétique du store se limite au choix de sa toile ou de son coloris. Et pourtant, même dans les parties les plus techniques comme l'armature ou les bras, chaque détail est pensé pour vous offrir **une solution design aux finitions soignées : à vous de choisir le style qui vous correspond le mieux!**





# Les termes techniques à connaître

1

## L'ARMATURE

L'armature a **3 fonctions principales**: déployer la toile, garantir sa bonne tension et la protéger.

**Plusieurs choix possibles**: Store banne coffre, cassette ou monobloc.

2

## LES BRAS

Les bras permettent de porter la barre de charge, d'assurer la bonne stabilité de la toile et d'**optimiser sa tension dans la durée**.

BRAS LUMINA LED

COFFRE LUMINA LED

BARRE DE CHARGE

3

## LA TOILE

Véritable atout **esthétique**, la toile sert également à réfléchir et absorber le rayonnement solaire pour **garantir une protection optimale** contre la chaleur.

4

## LES MANŒUVRES

L'utilisation du store peut se faire par **manœuvre manuelle ou électrique**, avec de nombreux automatismes possibles pour développer le confort de l'utilisateur (découvrez toutes les solutions automatisées page).



Commande à distance

### AUTOMATISMES:



Capteur de vent



Capteur d'ensoleillement



Capteur de pluie\*



Programmation

\* Non disponible pour les bannes, bannettes et Athénée 80

1

# CHOISIR SON ARMATURE

**Pour choisir le type d'armature de store qui convient le mieux à vos besoins,** vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme l'utilisation souhaitée (occasionnelle, régulière ou intensive), l'esthétique (en fonction de votre style et de vos envies) ou encore votre budget.

**Toutes les armatures proposées par les Experts Storistes sont en aluminium laqué, compactes et fabriquées à Nantes pour vous garantir à la fois discrétion, qualité et longévité.**



## COFFRE

UN COFFRE INTÉGRAL POUR PROTÉGER À LA FOIS LA TOILE ET LES BRAS.

Le store banne coffre offre une protection optimale contre le vent, la pluie, la poussière ambiante et la pollution.

- ▶ Moins d'entretien, plus grande longévité
- ▶ Esthétique soignée
- ▶ Produit haut de gamme



## CASSETTE

UN DEMI-COFFRE DE PROTECTION POUR ABRITER LA TOILE, LES BRAS RESTENT À L'EXTÉRIEUR.

Grâce à leur structure en aluminium laqué, les bras peuvent rester à l'extérieur sans se détériorer.

- ▶ Excellent rapport qualité/prix
- ▶ Encombrement réduit
- ▶ Bonne longévité
- ▶ Facilité de pose



## MONOBLOC & TRADITIONNELLE

LE STORE HISTORIQUE: UNE CONCEPTION TRÈS SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.

Monobloc: le tube d'enroulement et les bras reposent sur un tube porteur carré, avec une casquette (en option) aluminium pour couvrir la toile une fois repliée.

Sur l'armature traditionnelle, les supports de pose, de tube enrouleur et de bras sont souvent aux extrémités de la banne. Cela permet un encombrement faible.

- ▶ Produit de qualité à prix compétitif
- ▶ Solution idéale pour les commerces (Monobloc, banne déployée toute la journée)
- ▶ Solution idéale pour les loggias, balcons... (traditionnelle)



## BANNETTE À PROJECTION

L'ÉLÉGANCE D'UNE FENÊTRE DE CARACTÈRE.

Particulièrement adaptée aux **baies de grandes dimensions** cette solution esthétique permet de maîtriser son apport de chaleur et de lumière à l'intérieur en **ajustant l'inclinaison** grâce aux bras de projection.



## ABRI DOUBLE-PENTES


LA PROTECTION DES GRANDS ESPACES.

Ce type de store à structure autoportante est **conseillé pour les grandes surfaces couvertes ou les terrasses décalées de la façade**. Plus économique pour couvrir une superficie importante, sa structure est fixe et les stores peuvent être repliés.

2

# LES BRAS, UNE PIÈCE TECHNIQUE COMPLEXE


**La qualité d'un store se reconnaît également à la technicité de ses bras.** Principalement destinés à tendre la toile, les bras doivent en effet être puissants pour porter la barre de charge pour se replier facilement, avec un mécanisme à la fois silencieux et durable.



## BRAS DOUBLE CÂBLES STANDARD (MONOBLOC)

BRAS ALUMINIUM DISPONIBLES EN PLUSIEURS DIMENSIONS DE 1,50 À 3,50 M.

Les caractéristiques techniques: supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé (2 ressorts pour bras 3 et 3,50 m) et système d'alignement des coudes en position repliée.



Support de bras réglable permettant une inclinaison variable.

## BRAS L.A.E (LUMINA LED ARMS ENERGY)

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BRAS HYBRIDES INNOVANTS EN ALUMINIUM DÉVELOPPÉE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES.

Les caractéristiques techniques: nouveau dispositif de traction XTC1000 invisible ainsi qu'une cinématique exclusive pour une tension optimale de la toile.

## Options de confort:

Pour simplifier votre quotidien et optimiser la longévité du store grâce à un déroulement plus régulier et en douceur de la toile.



### CAPTEUR DE SOLEIL (Sunis wirefree io)

Ce capteur détecte la luminosité pour déployer automatiquement votre store et **préserver la fraîcheur** de votre terrasse et de votre intérieur (jusqu'à 9 °C).



### PROGRAMMATION / SCÉNARIO

**Une horloge à configurer** pour déployer votre store extérieur automatiquement à n'importe quelle heure de la journée. On peut créer une ambiance à un moment choisi.



### CAPTEUR DE VENT (Eolis 3D io)

En cas de vent trop fort, le store remonte automatiquement pour **ne pas être endommagé**.



### RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (io ou RTS)

Activez **l'éclairage des bras à leds** avec votre télécommande pour profiter de votre terrasse même en soirée.






3

# ÉQUIPEZ VOTRE EXTÉRIEUR AVEC somfy®


Réinventez l'été sur votre terrasse connectée pour vivre des moments de convivialité uniques. Elle devient une véritable pièce à vivre personnalisable selon votre mode de vie, en toutes saisons.



1

## MOTRISER, POUR GAGNER DU TEMPS!


D'un clic, votre store s'ouvre pour profiter pleinement de votre terrasse.



2

## PROTÉGEZ SANS Y PENSER, POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ!

Grâce aux capteurs soleil, vent et pluie, partez en toute sérénité.



3

## PERSONNALISEZ VOS AMBIANCES, POUR PROLONGER VOS SOIRÉES!

Illuminez et réchauffez votre terrasse grâce aux récepteurs lumière et chauffage.



4

## PILOTEZ, POUR PLUS DE PLAISIR!

Créez des scénarios pour profiter de votre extérieur en toute simplicité.

## Faites de votre extérieur un véritable espace de vie!

PARTAGEZ DE BONS MOMENTS SUR VOTRE TERRASSE, DÈS LE RÉVEIL ET JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT!



8H00 :

Petit déjeuner sur la terrasse, pour profiter d'un réveil en amoureux. Le lambrequin se baisse pour plus d'intimité.



15H00 :

Il est l'heure de la sieste pour Chloé. Il fait chaud, le store s'abaisse automatiquement pour avoir un peu d'ombre.



20H00 :

La soirée entre amis commence ! Il est temps d'activer le scénario «fiesta» pour mettre de l'ambiance sur la terrasse.

### TÉLÉCOMMANDE SITUO PURE io



Pour piloter simplement un ou plusieurs stores dans la même pièce

### TÉLÉCOMMANDE NINA io



Un terminal unique pour programmer la gestion de votre terrasse (stores bannes, éclairages, capteur vent et ensoleillement...).



⊕ Écran tactile pour visualiser vos équipements, alertes, retours d'informations...

### INTERFACE TAHOMA, LA LIBERTÉ!



Pilotez, programmez et supervisez simplement tous les équipements de votre maison (protections solaires, portes de garage, portails, alarme, éclairage...) à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone!

# LA TOILE : UN CHOIX ESTHÉTIQUE... & TECHNIQUE !

Choisir une toile de store, c'est choisir un style, une ambiance et **créer une atmosphère qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien**. Mais c'est également un choix technique qui va déterminer en partie **l'efficacité de votre protection solaire**. Une toile doit donc être choisie pour son esthétique, mais surtout pour ses propriétés de réflexion et d'absorption du rayonnement solaire.



## Les critères à prendre en compte



### LA PROTECTION UV

(indice UPF) qui vous indique le pourcentage de filtration des U.V. par la toile (au minimum 90 % des U.V. pour les toiles sélectionnées par les Experts Storistes).



### LE CONFORT THERMIQUE

(indice facteur solaire) soit la réduction de rayonnement thermique obtenue dans des conditions estivales de référence (températures d'air de 30 °C, sans vent). Cet indice est au minimum de 70 % pour nos toiles.



### LE POURCENTAGE DE PROTECTION VISUELLE

(Indice transmission visuel) calculé sur la base de la norme EN410 pour éviter tout phénomène d'éblouissement et d'inconfort visuel :

- les toiles claires filtreront les rayons du soleil tout en apportant de la luminosité à l'intérieur de la maison,
- les toiles foncées protégeront efficacement de l'intensité lumineuse, y compris dans des conditions d'ensoleillement important.



### COLORATION DE LA LUMIÈRE

(ambiance lumineuse)

Qualifiée en termes de fraîche, tempérée ou chaude la coloration de la lumière fait référence à la perception de la lumière transmise par la toile et à son confort associé.

# DICKSON SOLAR FABRICS

173 références, pour  
une gamme de toiles  
toujours plus riche et  
harmonieuse !

ADAPTÉE À TOUS LES SYSTÈMES DE  
PROTECTION SOLAIRE EXTÉRIEURE  
Stores, pergolas, voiles d'ombrage,  
screens verticaux.

UNE COLLECTION QUI REFLÈTE  
L'ADN DE DICKSON CONSTANT

- Des toiles design
- Des toiles techniques
- Des toiles responsables
- L'humain, au coeur de notre projet

Plus d'informations sur : [dickson-constant.com](https://dickson-constant.com)

Edition 01/2025 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos : Dickson

  
**DICKSON**  
solar fabrics

## Soltis Veozip

La toile d'extérieur d'une  
transparence inégalée

Référence dans l'univers de la  
protection solaire, Soltis Veozip  
est le premier screen d'extérieur  
conçu pour les stores Zip.

En store de façade, il permet de  
profiter au mieux de la lumière  
naturelle tout en bénéficiant  
de caractéristiques thermiques  
optimales.

Véritable prolongement d'espace  
à vivre, la pergola équipée de  
toiles Soltis Veozip crée un  
véritable cocon à l'extérieur, à  
l'abri du vent et de la chaleur.

Serge Ferrari  
group

[mysoltis.com](https://mysoltis.com)

5

# LA POSE, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE

Au-delà des propriétés techniques du store, **la qualité de la pose est primordiale** pour garantir son efficacité et sa longévité. C'est pourquoi les Experts Storistes s'appuient sur un réseau de poseurs de confiance, référencé depuis des années et régulièrement formé.



## 3 bonnes raisons de faire confiance à nos techniciens poseurs



### SOLUTIONS SUR-MESURE ET INNOVANTES

Chaque Expert Storiste a été sélectionné par le fabricant pour **son expertise et son expérience**. Nos techniciens poseurs agréés connaissent chacun des produits proposés depuis des années et **maîtrisent leurs spécificités**.



### DES FORMATIONS RÉGULIÈRES


Les Experts Storistes ont créé leur propre école de formation: **chaque technicien poseur est ainsi formé chaque année pour se perfectionner** et s'adapter aux nouvelles contraintes du marché.



### UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE

Grâce aux différentes formations (pose, programmation, réglage...), nos techniciens poseurs vous garantissent **une pose toujours impeccable dans les meilleurs délais**.

## Une pose sur-mesure, pour un résultat optimal



Pour une meilleure protection, chaque solution doit être pensée sur-mesure et parfaitement adaptée à votre configuration. Le technicien poseur doit alors prendre en compte de nombreux paramètres, comme :



L'exposition



La surface à ombrager



Le vent



Le vis-à-vis

# Stores extérieurs



Bannes monoblocs	20
Bannes traditionnelles	22
Bannes cassettes	23
Bannes coffres	26
Stores de terrasse	33
Loggia & Store à projection	34
Moustiquaire	36

# CARAÏBES ÉVOLUTION

## Idéal pour les grandes dimensions

Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée\*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.

\* 6 bras selon la largeur.



- ▶ Bras L.A.E.
- ▶ Tube carré autoporteur en alliage d'aluminium spécial résistant à la torsion.
- ▶ Barre de charge aluminium 3 canaux.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

### OPTIONS :

- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Toit aluminium thermolaqué.
- ▶ Motorisation filaire, RTS ou iO.
- ▶ Laquage.
- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur mini 2 bras	2,24 m	2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,96 m	5,96 m
Largeur mini 4 bras	-	5,96 m
Largeur maxi 4 bras	-	11,83 m
Largeur mini 6 bras	-	11,83 m
Largeur maxi 6 bras	-	14,18 m
Avancée	de 1,50 à 3,75 m	3,75 m

# FLORIDE

## Un classique de grande qualité

Banne monobloc standard sur mesure offrant un excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques. Sobre, elle s'adapte à toutes les façades tout en vous offrant une richesse de couleurs de toiles.



- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- ▶ Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.



### OPTIONS :

- ▶ Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc 9010.
- ▶ Treuil planétaire RAL 1013 et 9010 sur manœuvre par treuil.
- ▶ Supports renforcés ou supports pose plafond.
- ▶ Toit alu extrudé.
- ▶ Motorisation SOMFY filaire ou RTS.
- ▶ Dépannage manuel.
- ▶ Automatisation vent ou vent/soleil.
- ▶ Thermocollage.
- ▶ Pose plafond.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,91 m	1,88 m
Largeur maximum	5,92 m	5,92 m
Avancée	3,50 m	de 1,50 à 3,50 m


### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

# IBIZA 300

## Terrasses et balcons

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison, jusqu'à 90°, favorise une protection solaire optimale. Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !



- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câble acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Banne traditionnelle de faible encombrement.
- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



### OPTIONS :

- ▶ Platines pour pose de la banne prémontée.
- ▶ Automatisation vent ou vent / soleil.
- ▶ Support incliné de pose plafond.
- ▶ Thermocollage.
- ▶ Moteur RTS ou filaire.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m

### LAQUAGE DE BASE

-  Blanc 9010
-  Blanc cassé 1013



# OSIRIS PLUS

## Équipement compact pour petits espaces

Très discrète la banne Osiris Plus est spécialement étudiée pour les ouvertures de petites dimensions. Son design épuré lui confère un encombrement minimum et assure une protection maximum de la toile.



- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
- ▶ Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- ▶ Joes moulées en aluminium.
- ▶ Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- ▶ Manœuvre treuil ou électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé hauteur 150 mm.
- ▶ Moteur filaire.
- ▶ Automatisme vent ou vent/soleil.
- ▶ Toile Ferrari SOLTIS 92 ou 86.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Manœuvre par treuil, RTS ou filaire
- ▶ Toile B ou C

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée	1,25 à 2 m	2 m

### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

# MARINA

## La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, balcons et terrasses de petites dimensions. Son coffre de faible encombrement s'intègre harmonieusement à toutes les façades.



- ▶ Banne cassette de faible encombrement suivant inclinaison.
- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée de 1500, 2000, 2500 et 3000 mm.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Manivelle décrochable en tube acier laqué blanc.
- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.
- ▶ Automatisme vent ou vent / soleil.
- ▶ Support incliné de pose plafond.
- ▶ Moteur RTS ou filaire.

### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,88 m	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m	5,35 m
Avancée	de 1,50 à 3 m	3 m



## PACK OCÉANIA SUN SYSTEM® LUMINA LED

Craquez pour le Store tout équipé!



### LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED vous permet d'éclairer votre terrasse. Résistantes aux projections d'eau, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été!



### LAMBREQUIN ENROULABLE ÉLECTRIQUE SOLTIS 86

**Serge Ferrari**

Pour commander votre lambrequin à distance et vous garantir une protection efficace quelle que soit la position du soleil.

# OCÉANIA ET OCÉANIA SUN SYSTEM<sup>®</sup> LUMINA LED

## Un design raffiné et un bien-être maximum

Elle est équipée d'un lambrequin enroulable, Sun'System, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture (coefficient d'ouverture du tissage) permet d'avoir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement.



- ▶ Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- ▶ Joues de coffre moulées en aluminium.
- ▶ Manœuvre électrique par motoréducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable Sun'System (hauteur maxi 1620 mm).
- ▶ Lambrequin enroulable (treuil ou électrique) avec Toile Soltis 86 ou 88.
- ▶ Automatisation vent ou vent/soleil.
- ▶ Laquage.
- ▶ Thermocollage.
- ▶ Lumina Led sur 3 bras.
- ▶ Moteur RTS, filaire, treuil

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	électrique ou treuil 2 bras
Largeur minimum	1,93 m
Largeur maximum	2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)



# KUBA

## Modernité et performance technique!

Le store banne KUBA, au coffre rectangulaire et aux lignes esthétiques et contemporaines s'intègre à la façade de votre maison. KUBA se distingue par son bandeau personnalisable intégré à la barre de charge venant fermer le coffre.



- ▶ Coffre carré composé de 4 profils en aluminium extrudé : le profil arrière, le profil haut, le profil barre de charge, le bandeau de la barre de charge.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Joes de coffre et joes de barre de charge en aluminium moulé par injection.
- ▶ 3 supports de pose en aluminium extrudé, 2 supports extérieurs, largeur : 600 mm, 1 support intermédiaire (si largeur > 4500mm), largeur : 200 mm assurant un maintien optimal.
- ▶ Manœuvre électrique. Moteur SOMFY io radio 230 v avec émetteur SITUO 1 io Pure
- ▶ Possibilité d'éclairage banne fermée (Lumina Led barre de charge).

### OPTIONS :

- ▶ Laquage intégral, 4 coloris en option.
- ▶ Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- ▶ Lumina Led (bras et barre de charge).
- ▶ Motorisation filaire, RTS, IO.
- ▶ Toiles B et C.



### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,050 m
Largeur maximum	6,080 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

### LAQUAGE

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

# ARTÉMIS

## Banne robuste au look futuriste!

Le store banne ARTÉMIS se démarque par son style « futuriste », il bénéficie de larges dimensions. Équipé d'un lambrequin enroulable dissimulé dans sa barre de charge, de rubans leds à la fois dans les bras et dans la barre de charge, ARTÉMIS répond à tous vos besoins.



- ▶ Coffre complet en 2 parties en aluminium extrudé.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé avec lambrequin enroulable (en option).
- ▶ Joues de coffre et joues de barre de charge décoratives, pleines ou personnalisables (motifs découpés dans la joue avec une contre-plaque laquée).
- ▶ Supports de pose en aluminium moulé avec système de réglage de l'inclinaison.
- ▶ Tube enrouleur à gorge en acier galvanisé, Ø 78 mm.
- ▶ Manœuvre électrique par motoréducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.



### OPTIONS :



- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable électrique Sun System (Soltis 86, 88).
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Lumina Led (bras et barre de charge).
- ▶ Motorisation filaire, RTS, IO.
- ▶ Laquage.
- ▶ Automatisme vent ou vent/soleil.
- ▶ Toile B et C.

### LIMITES DIMENSIONNELLES




Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,92 m
Largeur maximum	6,015 m
Avancée	4 m
Avancée avec SUN System®	3,75 m

### LAQUAGE (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

-  Blanc 9010
-  Blanc cassé 1013

#### EN OPTION

-  Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
-  Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
-  Gris sablé 150 (Futura 2150)



NOUVEAUTÉ !

# HÉMÉRA

La banne dernière génération avec un lambrequin enroulable !

Au design soigné, la banne HÉMÉRA est entièrement réalisée par notre bureau d'études pour une surface de protection optimale et une performance divine !



- ▶ Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique thermolaqué (2 faces).
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé thermolaqué.
- ▶ Joues en aluminium moulées par injection.
- ▶ Manœuvre électrique. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- ▶ Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé de diamètre 78 mm.
- ▶ Toiles de la collection SOLISO EUROPE confectionnées avec un ourlet haut et bas et jonc PVC plein.

- ▶ Laquage spécial.
- ▶ Éclairage Lumina Led :
  - dans les bras,
  - sous le coffre uniquement si leds sur les bras (éclairage banne fermée).
- ▶ Toile B et C.
- ▶ Moteur filaire, RTS.
- ▶ Lambrequin enroulable motorisé avec barre de charge parfaitement intégrée. (toile soltis 86 ou 88).
- ▶ Automatisme vent soleil.



## LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,81 m
Largeur maximum	6,04 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

## LAQUAGE

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

# ANTALYA

## La banne au design raffiné

Spécialement conçue pour les loggias, balcons et les terrasses. Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation, elle n'en est que plus fiable et robuste.



### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,5 à 3,25 m

### LAQUAGE

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

- ▶ Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- ▶ Supports en fonte d'aluminium pour pose de face ou plafond.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY IO radio 230 v avec émetteur SITUO 1 IO Pure.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé.
- ▶ Toutes les pièces, profils alu, joues sont laqués blanc 9010 blanc cassé 1013 ou gris 7016FT.
- ▶ Tube enrouleur à gorge, ø78, épaisseur 1 mm en acier galvanisé.
- ▶ Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toile A), confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc PVC plein.
- ▶ Bras LAE à sangles invisibles avec système d'alignement des coudes.

### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, droit ou ondulé, bordé ganse acrylique avec ourlet haut et jonc PVC plein.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Laquage intégral.
- ▶ Support incliné pose plafond.
- ▶ Automatisme vent soleil



# HERMÈS ET HERMÈS SUN SYSTEM<sup>®</sup> LUMINA LED

## Raffinement et perfection des lignes !

La bannière Hermès est l'alliance de l'esthétisme et de l'innovation technologique. Son design résolument raffiné s'intègre harmonieusement à votre façade. Son coffre lui assure une longévité maximum.



- ▶ Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protègent la toile, les bras et le mécanisme.
- ▶ Bras LAE : Programme de bras à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Le profil intérieur sert de berceau compensateur en maintenant le tube sur sa longueur.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable électrique (Soltis 86, 88).
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Motorisation filaire et RTS.
- ▶ Lumina Led dans les bras.
- ▶ Dépannage manuel. (sauf Hermès équipé d'un lambrequin enroulable).
- ▶ Automatisation vent ou vent/soleil.
- ▶ Toile B et C



### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique ou treuil 2 bras
Largeur mini 2 bras	1,98 m, treuil : 2,20 m SUN'SYSTEM : 2,08 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée sans SUN'SYSTEM	3,75 m
Avancée AVEC SUN'SYSTEM	3,25m



## Craquez pour le Store équipé de Leds !



### LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED<sup>(1)</sup> vous permet d'éclairer votre terrasse. Résistantes aux projections d'eau, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été!

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

#### DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

#### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)

(1) Lumina LED: Système innovant d'éclairage composé de puissantes LEDs de faible tension à la couleur naturelle (blanc chaud).

# CALYSTA

## La banne au design raffiné

Banne coffre compacte. Ligne design.



- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ La barre de charge ferme le coffre avec précision grâce aux patins de glissement.
- ▶ Les joues de barre de charge possèdent une cavité qui permet à l'eau infiltrée dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur dissimulé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.
- ▶ Automatismes vent, soleil ou vent/soleil.
- ▶ Toile assemblée par thermocollage.
- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- ▶ Motorisation RTS IO ou filaire.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

#### Manœuvre Électrique

Largeur minimum	2,01 m
Largeur maximum	5,94 m
Avancée	1,50 à 3,75 m

### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

### EN OPTION

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)



## Conseil d'Expert

Entretien son store extérieur, c'est simple, rapide... mais essentiel !

Selon l'environnement dans lequel il est situé, votre store nécessitera un entretien plus ou moins régulier. Par exemple, il se salira plus vite en zone industrielle (à cause de la pollution) ou en bord de mer (avec le sel contenu dans l'air).

Nous vous conseillons alors de nettoyer votre coffre plusieurs fois par an à l'eau

claire ou au savon doux, pour limiter les moisissures et ne pas risquer d'abîmer les finitions ou traitements contenus dans la peinture. Si vous avez des questions sur l'entretien de votre équipement, n'hésitez pas à demander l'avis de votre Expert Storiste.



# ATHÉNÉE 80

## Le créateur d'espaces de convivialité

Athénée 80, c'est l'abri de terrasse à double pentes avec les toiles rétractables qui vous permet de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m<sup>2</sup>.

- ▶ Toile acrylique et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- ▶ Les profils sont en aluminium extrudé et laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- ▶ Joints de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- ▶ Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- ▶ Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- ▶ Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).



### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Treuil ou Électrique
Largeur minimum	1800
Largeur maximum	5800
Avancée minimum	2 x 1500
Avancée maximum	2 x 3000

### LAQUAGE DE BASE


Blanc 9010

### EN OPTION

Anthracite sablé 200 (Futura 2200)

# ALIZÉ / ALIZÉ MAXI

## Évitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !



Spécialement conçu pour la protection solaire des toitures vitrées, le store Alizé vous permettra de profiter pleinement de votre véranda. Il tamise la lumière et évite "l'effet de serre". Son coffre de dimension réduite protégeant la toile contre les intempéries.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 158 x 208 mm.
- ▶ Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- ▶ Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

ALIZÉE	SIMPLE TRAVÉE	DOUBLE TRAVÉE	ALIZÉE MAXI
Largeur minimum	2 m	5 m	2,5 m
Largeur maximum	5 m	9 m	6 m
Avancée minimum	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Avancée maximum	4,25 m	4,25 m	5 m

**LAQUAGE** (Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

### DE BASE

Blanc 9010

### OPTIONS :

- ▶ Autres coloris de laquage.
- ▶ Toile LUMERA (Sattler), Soltis 92.
- ▶ Thermocollage.



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisies



Laquage

# BANNETTE VERTICALE GUIDÉE

## Habillez vos baies et vos fenêtres

Spécialement conçue pour les loggias, balcons et les terrasses. Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation, elle n'en est que plus fiable et robuste.



- ▶ Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- ▶ 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- ▶ Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- ▶ Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	2,41 m
Largeur maximum	5,92 m
Avancée	1 à 2,5 m

### OPTIONS :

- ▶ Toit aluminium.

# BANNETTE À PROJECTION

## Une protection optimisée toute la journée

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation. S'adapte aux règlements des copropriétés. Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison offre une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

- ▶ Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- ▶ 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- ▶ Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- ▶ Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur Somfy io radio 230V avec émetteur SITUO 1 io Pure.

### OPTIONS :

- ▶ Toit aluminium.



### LIMITES DIMENSIONNELLES

TYPE DE PRODUIT	BANNETTES À PROJECTION		SOLISTOR À PROJECTION	SOLISTOR
Manœuvre	électrique		électrique	électrique
Bras	2 bras	3 bras	—	—
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m	0,6 m	0,6 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m	3 m	3 m
Avancée	0,6 à 1,5 m		0,5 à 1,2 m	1 à 3 m

# SOLISTOR

## Atout esthétique et projection thermique

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

- ▶ Bras tubulaires alu laqué blanc cassé 1013, gris 9006 ou blanc 9010.
- ▶ Ressort incorporé assurant une tension parfaite de la toile.

### SOLISTOR À ENROULEMENT VERTICAL - 3 MANŒUVRES : CORDON - MANIVELLE - MOTEUR



#### Guidé

#### COULISSES :

Guidage par coulisses en alu anodisé naturel pour pose de face ou en tableau. Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010, gris 9006.

#### Store FLAMAND :

Store à descente verticale non guidé.

#### GUIDÉ SOUPLE :

Guidage par câbles souples en acier gainé.

#### OPTIONS :

- ▶ Barre de charge alu.
- ▶ Laquage.



# MOUSTIQUAIRE

## La fraîcheur d'été en toute quiétude

Profitez de la fraîcheur des nuits d'été, un souffle d'air en toute quiétude. Fabriquées sur mesure et simples d'utilisation, les Moustiquaires s'adaptent à tous les types d'ouvertures. Soyez exigeant pour votre bien-être, visez la perfection et gagnez en sérénité avec la nouvelle gamme de moustiquaires zippées Excellence !

## Gamme Excellence

### Moustiquaire enroulable IRINA pour fenêtre



- ▶ Enroulement à ressort
- ▶ Système d'ouverture et système Push-up
- ▶ Coffre aluminium de 50 mm
- ▶ Toile noire. Plusieurs coloris RAL disponibles : 9010, 1013, 9005, argenté peint, 7013, 9001 texturé, 7001 texturé, 7035 texturé, 9006 mat, blanc texturé, 1013 texturé, 9016 texturé.

#### LIMITES DIMENSIONNELLES

	minimum	maximum
Largeur	0,60 m	2,20 m
Hauteur	0,50	2,50 m

### Coulissante latérale BORA TOP / BORA MINI pour les portes fenêtres

- ▶ Grâce à un système breveté zippé, la moustiquaire résiste aux intempéries, la toile ne sort pas des coulisses et vous permet de profiter en pleine liberté de vos espaces intérieurs loin des insectes.
- ▶ Coulissement latéral, la moustiquaire s'arrête manuellement.
- ▶ Système d'ouverture à aimant.
- ▶ Système de fixation à baïonnette.
- ▶ Système de tenue au vent : fonctionnalités brevetées qui empêchent à la toile de sortir des rails supérieurs et inférieurs.
- ▶ Sous-rail incliné utile pour améliorer l'adhérence et le coulissement de la moustiquaire en cas de plans inclinés.
- ▶ Toile noire. Plusieurs coloris RAL disponibles : 9010, 1013, 9005, argenté peint, 9006 mat, 9001 texturé, 7001 texturé, 7035 texturé, blanc texturé, 1013 texturé.
- ▶ Le rail au sol en aluminium extrudé de 1,8 mm d'épaisseur seulement.
- ▶ Système d'ouverture Push-up.
- ▶ Coffre aluminium de 50 mm.

#### LIMITES DIMENSIONNELLES MAXI

	1 vantail	2 vantaux
Largeur	2,20 m	4,40 m
Hauteur	3,20 m	3,20 m



## Standard

### Enroulable pour fenêtre

- ▶ Grille moustiquaire en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique assuré par un mécanisme à ressort incorporé.
- ▶ Coffre et barre de charge en aluminium extrudé.
- ▶ Système réglable de blocage de la barre de charge en partie basse des coulisses.
- ▶ Tous les profils aluminium sont laqués Blanc 9010, Gris 7016, Marron 8014 ou Beige 1015.




#### LIMITES DIMENSIONNELLES

	minimum	maximum
Largeur	0,60 m	1,80 m
Hauteur	0,50 m	2,40 m

### Enroulable électrique filaire SOLISO, coffre de 70, Coulisses à joint brossse

- ▶ Tube enrouleur aluminium diamètre 44.5 mm
- ▶ Coffre en aluminium extrudé 70 mm laqué, 4 faces équipé de joues aluminium.
- ▶ Barre de charge aluminium extrudé laqué équipé d'embouts plastique blanc gris ou noir.
- ▶ Manœuvre motorisée.
- ▶ Guidage par coulisses en aluminium extrudé laqué avec pénétration de toile et joints brosse.
- ▶ Finition coffre, barre de charge, coulisses Ral 9010 ou Ral 9006 galet.
- ▶ Toile Moustiquaire coloris Gris.



#### LIMITES DIMENSIONNELLES

	minimum	maximum
Largeur	0,70 m	2,20 m
Hauteur	0,80 m	2,40 m

#### OPTIONS :

- ▶ Moteur RTS, IO et Solaire.

### Plissée coulissante à ouverture latérale pour porte et porte fenêtre

- ▶ La toile noire résiste aux rayons ultra violets.
- ▶ Grille moustiquaire plissée en polypropylène (plis de 20 mm).
- ▶ Rails, profil arrière et profil d'entraînement en aluminium extrudé.
- ▶ Le profil de guidage bas extra-plat facilite le passage sans obstacle.
- ▶ Le pliage réduit laisse une largeur maximale pour le passage.
- ▶ Tous les profils aluminium sont laqués Blanc 9010, Beige 1015, Gris 7016 ou Marron 8014. Coloris Ral : 1013, 1015, 3005, 6005, 6009, 7011, 7012, 7016, 7022, 7035, 7039, 8007, 8014, 8017, 8019, 9001, 9005, 9016
- ▶ Fermeture des Moustiquaires à double vantail par aimants.



#### LIMITES DIMENSIONNELLES

	1 vantail	2 vantaux	1 vantail XL	2 vantaux XL
Largeur maxi	1,90 m	3,80 m	2,90 m	5,80 m
Hauteur mini	1,94 m	1,94 m	1,19 m	1,67 m
Hauteur maxi	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m

# Stores extérieurs spécifiques



Solarbaie 2.0	38
Brise-soleil orientable	39
Klimastor	40
Zéphyr	41
Accessoires de terrasse	42

# SOLARBAIE 2.0

## Le mariage de l'élégance et de la performance pour votre confort thermique et visuel !

Le Solarbaie 2.0 est un véritable écran solaire et régulateur de lumière. Il se fond avec perfection dans toutes les architectures contemporaines dont il respecte les nouvelles réglementations. Les solutions de protection solaire sont aujourd'hui de mieux en mieux équipées et la valeur ajoutée prime. Le nouveau Solarbaie 2.0 bénéficie d'une grande facilité de montage et d'un gain de temps de pose optimisé.



- ▶ Tube enrouleur aluminium extrudé, diamètre 25 / 33 et 44,5 mm.
- ▶ Profils : coffre en aluminium extrudé laqué. Le coffre est en deux parties, coffre et face. Il existe 3 types de coffre 55, 70 et 90.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé laqué.
- ▶ Manœuvre par treuil, manivelle avec fin de course, chaînette (store intérieur seulement) et électrique.
- ▶ Guidage par câbles en inox Ø2 mm, il s'utilise en intérieur comme en extérieur ou guidage par coulisses.
- ▶ Toile solaire de la collection SOLISO EUROPE.
- ▶ Finition (coffre, coulisses, barre de charge aluminium)
- ▶ laquée gris RAL 9006, blanc RAL 9010.

### OPTIONS :

- ▶ Laquage RAL (coffre, barre de charge, coulisses).
- ▶ Manivelle décrochable.
- ▶ Manœuvre électrique.
- ▶ Coffre filant (flamand).



# BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

L'excellence de la protection solaire et  
des économies d'énergie (RT 2012)

BSO 65, 80, 70S, 90S

Les brise-soleil orientables SOLISO économisent l'énergie de la climatisation en réduisant les transferts thermiques vers l'intérieur. Les différents modèles de lames permettent de contrôler la diffusion de la lumière et d'atteindre l'obscurcissement partiel. Le réglage de leur inclinaison apporte un confort maximum tout au long de la journée. Les guidages par câbles ou coulisses assurent une bonne intégration sur les façades.



- ▶ Boîtier en acier galvanisé finition brut. Section 56 x 58 mm.
- ▶ Guidage par coulisses aluminium. Section 21 x 20 mm.
- ▶ Lames en aluminium laqué au four.
- ▶ Barre finale en aluminium extrudé. Coloris anodisé naturel avec lames de recouvrement.
- ▶ Manœuvre électrique Somfy.

#### Avantages des BSO Soliso

- Protection solaire maximum.
- Transfert thermique minimum et économie d'énergie sur la climatisation.
- Diffusion de la lumière contrôlée.
- Souplesse d'utilisation.
- Résistance aux intempéries. L'inclinaison, dite active, des lames n'est pas modifiée par des vents légers. Les lames sont maintenues dans des échelles tressées, résistantes et calculées pour des conditions difficiles.
- Choix des matériaux et d'une conception évitant les chocs métalliques provoqués par le vent ou les précipitations.
- Motorisation.
- Fabrication sur-mesure.



Lames 12 coloris standard



Motorisation - Commande radio - Laquage - Bandeau alu



# KLIMASTOR

## Une solution efficace pour toutes vos surfaces vitrées !

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelles que soient leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...).

Gestion de la lumière, température optimisée, protection des rayons... profitez du soleil en toutes saisons!

Protection solaire: Des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière: Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique: le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.

- ▶ Porte-lames et supports de porte-lames en polyamide armé de fibre de verre, résistant aux intempéries.
- ▶ Lames en alliage d'aluminium spécial ourlées en rive afin d'éviter toutes déformations.
- ▶ Tringle porte-lames en aluminium blanc 9010, 9006 galet, noir.



12 coloris



Autre laquage pour structure - Commande radio - Automatismes

# ZÉPHYR

## Le vélum des petites ouvertures ou des puits de lumière sur plans inclinés !

Petit frère de l'Alizé, le Zéphyr a pour différence sa taille le rendant parfait pour occulter les petites ouvertures verticales ou horizontales. Discret et élégant, il vous protège des rayons solaires tout en vous assurant un parfait dosage de lumière et de température. Grâce à ses ressorts, intégrés dans la barre de charge, sa toile affiche une tension parfaite, lui assurant une bonne résistance au vent.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 95 x 95 mm.
- ▶ Toile non pénétrante dans les coulisses.
- ▶ Coulisses en aluminium moulées. Section 30 x 50 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé en 2 parties renfermant le système de ressort qui assure la tension parfaite de la toile.
- ▶ Joues en aluminium moulées pénétrant dans les coulisses avec système de poulie pour guider le câble.
- ▶ Tube enrouleur, Ø 50 mm, avec poulies servant à l'enroulement du câble de manœuvre.



Toiles des gammes Soltis ou Screen (suivant dimensions)



Moteur radio intégrée SLT - Autres laquages

# SPACIUM

## Le store latéral pour terrasse

Store coffre de terrasse d'un design étudié pour limiter le vis-à-vis et pour protéger du soleil latéralement. Le store dispose d'une poignée amovible pour le manœuvrer latéralement. La toile est fixée sur un poteau vertical qui peut recevoir jusqu'à 4 stores verticaux.



- ▶ Platinas murales extrudées en aluminium pour poser le coffre verticalement sur un mur.
- ▶ Coffre en aluminium extrudé laqué, de forme générale cylindrique.
- ▶ Système de tension de la toile par ressort réglable via une poignée.
- ▶ Profil vertical mobile en aluminium extrudé et poignée en PVC blanc.
- ▶ Poteau vertical fixe en aluminium extrudé avec quatre gorges, platine de fixation au sol en aluminium moulé.
- ▶ Joues de poteau et de barre de charge blanches (option laquage).
- ▶ Un support de réception pour la poignée du profil mobile. Le poteau vertical fixe peut recevoir jusqu'à quatre stores verticaux.
- ▶ Tube enrouleur à gorge Ø 63 mm en acier galvanisé
- ▶ Toutes les pièces et tous les profils en aluminium sont laqués blanc RAL 9010.
- ▶ Toile acrylique de la collection SOLISO EUROPE (toiles A) ou toile SOLTIS 86/88, confectionnée avec ourlet haut et bas et jonc pvc plein.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

	Mini	Maxi
Avancée	1 000	3 000 ou 4 000*
Hauteur	1 100	2 500

\* uniquement avec les toiles Soltis 86 et Soltis 88

### LAQUAGE DE BASE

Blanc 9010

### EN OPTION

- Gris anthracite RAL 7016 fine texture
- Gris clair sablé 150
- Gris anthracite sablé 200

# SOLILED

## La rampe d'éclairage sur-mesure

Barre de LED indépendante pour équiper vos stores et pergolas ou tout simplement pour créer votre éclairage sur-mesure.



- ▶ Profil en aluminium extrudé laqué comportant un diffuseur et un ruban de LED intégré, encombrement 30x30 mm, longueur maxi 6 ml.
- ▶ Orientation réglable. Deux types de pose : de face ou plafond.
- ▶ Il peut être équipé d'un type de ruban LED, monochrome blanc.
- ▶ Ruban de LED 24V extrudé dans du polyuréthane souple IP65.
- ▶ Puissance 8 wh/ml en monochrome 800 lumens, couleur 3500° K blanc chaud.
- ▶ Transformateur 24 V et Récepteur intégré dans un boîtier PVC étanche de section 160x360x90 mm, coloris Blanc Ral 9010.

### 2 MODES DE COMMANDE

- ▶ RTS : ON/OFF avec télécommande TELIS 1 RTS Pure.
- ▶ IO : Variation de l'intensité lumineuse avec télécommande SITUO 1 Variation Pure.

### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

### EN OPTION

- Gris anthracite RAL 7016 fine texture
- Gris anthracite RAL 7016 mat
- Gris clair sablé 150
- Gris anthracite sablé 200



# Pergolas



Carport	45
Pergoklim	46
Pergola Alizé	49
Alizip sur pieds	50
Solineptune / Solineptune Maxi	51
Solizip / Pergozip	52

# LA PERGOLA, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

Se protéger du soleil et profiter d'une terrasse ombragée




S'abriter du vent et de la pluie



Limiter le vis-à-vis pour éviter les regards indiscrets




## 2 TYPES DE STRUCTURES



### STRUCTURE ADOSSÉE

La pergola la plus courante qui repose sur 2 pieds est posée obligatoirement contre une façade.



### STRUCTURE AUTOPORTÉE

Pour une pergola autonome, qui peut se poser n'importe où (uniquement possible avec le PERGOKLIM).

## DES PRODUITS ADAPTÉS À TOUTES LES DIMENSIONS



### PERGOLA TOILE

Une solution tendance et efficace à destination du particulier. Les modèles de pergolas à toile repliable permettent de conserver les apports solaires de votre intérieur (lumière et chaleur en hiver).



### PERGOLA LAMES

Des lames orientables, (seules pour la PERGOKLIM ACCESS et rétractables pour la PERGOKLIM INTEGRAL) motorisées pour gérer simplement la chaleur et la lumière.



### PERGOLA VELUM NEPTUNE

Cette toile tendue rétractable offre une excellente protection solaire et résistance au vent, avec la possibilité d'équiper des stores zip sur les côtés.

### ! À SAVOIR:

au-dessus de 5 m<sup>2</sup> couverts, vous devez effectuer une déclaration de travaux, et au-delà de 20 m<sup>2</sup> faire une demande de permis de construire.

# CARPORT

NOUVEAUTÉ 2025 !

## Pergola à toit fixe au design moderne, minimaliste et aux lignes épurées !

Le nouveau carport SOLISO est la solution idéale pour protéger votre voiture des intempéries (pluie, neige, grêle, rayons UV mais aussi des aléas naturels tels que les feuilles, poussières et autres éléments nuisibles...) et ce, en toute sérénité ! C'est la solution de remplacement économique et pratique au garage traditionnel pour abriter sa voiture, sa moto, son vélo, son camping-car et même protéger et transformer votre terrasse en espace de vie. Le carport offre une grande flexibilité dans la conception et la personnalisation pour s'adapter aux besoins de chacun. Il peut être équipé de cloisons latérales fixes (option), avec ou sans espace fermé pour le rangement (vélo, tondeuse, salon de jardin...)



- ▶ Armature en aluminium laqué gris Ral 7016 FT ou blanc Ral 9010 mat
- ▶ Thermolaquage des profils certifié Qualimarine
- ▶ Panneaux de toiture Blanc Ral 9010 mat
- ▶ Poteaux en aluminium extrudé de section 152x152 mm
- ▶ Traverses périphériques en aluminium à chéneau intégré de section 260x150 mm
- ▶ Dimension maximum : Longueur 7255 mm, largeur 5145 mm
- ▶ Hauteur de passage maximum sous traverse 3200 mm (camping-car)
- ▶ Hauteur maximum hors tout = Hauteur de passage + 264 mm
- ▶ Pose libre sur 4 pieds ou pose adossée à un mur (pose sur 2 pieds en option)
- ▶ Toiture uniforme sans profil porteur entre panneaux
- ▶ Toiture en panneaux sandwich ép.62 mm. Revêtement aluminium
- ▶ Evacuation de l'eau de pluie dans les poteaux
- ▶ Dimensions sur mesure (longueur/largeur/hauteur)



### LIMITES DIMENSIONNELLES

	Mini	Maxi
Largeur	2 645 mm	5 145 mm
Longueur	1 390 mm	7 255 mm

### OPTIONS :

- ▶ Eclairage périphérique par diffuseur leds blanches (3500°K) radio-commandé par émetteur Situo 1 iO ou porte clé Keygo iO
- ▶ Détecteur de mouvement
- ▶ Pose adossée à un mur sur 2 pieds
- ▶ Solizip latéral et/ou frontal
- ▶ Cloison fixe
- ▶ Espace clos

# PergoKlim

## INTEGRAL 250

LAMES ORIENTABLES + RÉTRACTABLES  
LA VERSION ORIGINALE, primée en 2014 au salon Equip'Baie.

Son système innovant de lames rétractables permet de conserver presque toute la luminosité dans la maison en hiver. Avec la PERGOKLIM INTEGRAL, une fois les lames refoulées, vous profiterez de la lumière du soleil et de sa chaleur qui augmente l'effet de serre sur les baies.



### DESRIPTIF

- ▶ Structure en aluminium extrudé thermolaqué posée sur 2 à 4 poteaux.
- ▶ Toit constitué de lames en aluminium extrudé laqué, au pas de 250 mm (lames de 265 mm).
- ▶ Lames orientables de 0 à 120°.
- ▶ Section des poteaux : 147 x 147 mm.
- ▶ Socles en partie basse de chaque poteau munis d'une platine de réglage.
- ▶ L'eau de pluie s'écoule naturellement dans les 4 gouttières situées de chaque côté des traverses pour s'évacuer à la base des poteaux.
- ▶ Supports muraux.

### MOTORISATION

- ▶ Chaque module 250 est équipé de 2 moteurs tubulaires Somfy IO : un pour

l'orientation des lames et l'autre pour leur refoulement. Deux capteurs gèrent la synchronisation des 2 moteurs. Un boîtier radio pilote les leds.

- ▶ Télécommande SOMFY® pourvue d'un canal pour l'orientation des lames, d'un canal pour le refoulement des lames, d'un canal pour l'éclairage où vous pourrez faire varier l'intensité de la lumière et un canal pour les stores zip latéraux.
- ▶ Possibilité de commande individuelle ou groupée.

### CONFIGURATIONS MAXI

- ▶ Pergo'Klim INTEGRAL et Pergo'Klim ACCESS sont proposés en 1 module, 2 modules ou 3 modules.
- ▶ L'ensemble est réversible : Orientation des lames parallèles ou perpendiculaires à l'habitation.



### LAMES ORIENTABLES SEULES

LA VERSION ORIENTABLE SEULE, pour une solution à la fois performante, esthétique et économique.

2 MODÈLES CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE. En été, les PERGOKLIM SOLISO vous protègent du soleil, grâce à l'orientation des lames tout en laissant passer l'air vous offrant ainsi une climatisation naturelle.



#### OPTIONS :

##### LE STORE PERGO' ZIP « LA PROTECTION SOLAIRE LATÉRALE OU FRONTALE »

- ▶ Store Pergo' Zip est intégré dans la traverse haute de la structure.
- ▶ Guidage par coulisses en aluminium extrudé rapportées sur les poteaux.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé de section 20 x 48 mm.
- ▶ Toiles Véozip, Screen 550, STAM 6002, fenêtre Cristal stabilisée en option.
- ▶ Poteau intermédiaire (pouvant ainsi créer des accès).
- ▶ Possibilité de rajouter un ou plusieurs poteaux intermédiaires.

##### LAQUAGE

- ▶ Toutes les autres couleurs RAL sur commande.

##### ÉCLAIRAGE PAR RUBAN DE LEDS INTÉGRÉS AUX PROFILS

- ▶ Rubans : Leds 24 volts IP65 fond blanc extrudé.
- ▶ Puissance 8 wh/ml.
- ▶ Couleur d'éclairage 3500° K (monochrome blanc chaud).
- ▶ Luminosité : 800 lumens par ml.
- ▶ Alimentation transfo : 230 volts.
- ▶ Éclairage modulable suivant votre configuration : 1, 2, 3 ou 4 côtés.
- ▶ Transfo variable jusqu'à 24 volts assurée par une alimentation régulée intégrée.
- ▶ Intensité lumineuse des leds modulable avec la télécommande Somfy IO.



	MANŒUVRE ÉLECTRIQUE							
	PergoKlim INTEGRAL 250				PergoKlim ACCESS 250			
	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max	Larg. Mini	Larg. Max	Avancée Mini	Avancée Max
1 module	1,6 m	4 m	1,1 m	5,11 m	1,6 m	4 m	1,11 m	6,11 m
2 modules								
3 modules								
Coloris structure	Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010 mat ou gris anthracite 7016 mat fine texture ou gris anthracite sablé 200 fine texture (nous consulter pour plus de coloris de laquage)							

# PERGOLA ALIZÉ

## Une pergola toile de protection solaire rétractable avec coffre

Pour profiter pleinement de votre terrasse, de votre jardin, la PERGOLA ALIZÉ sur-mesure s'adapte parfaitement à votre environnement.



- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé composé de 2 profils.
- ▶ Toile enroulable dans le coffre.
- ▶ Coulisses, barre de charge et poteaux en aluminium extrudé.
- ▶ Les joues de coffre et joues de barre de charge sont en aluminium moulés, les coloris assortis à la structure.
- ▶ Fixation murale avec 2 supports alu moulé et 2 pieds en aluminium.
- ▶ Tube d'enroulement de la toile en acier galvanisé à gorge, de diamètre 78 mm.
- ▶ Inclinaison réglable de 0 à 9 %.
- ▶ Manœuvre électrique Somfy IO, radio 230V avec émetteur Situlo Mobil, IO Pure.
- ▶ Toile acrylique ou Soltis 96.
- ▶ Système de tension de la toile par ressort(s) intégré(s) dans la barre de charge.



### LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite sablé 200

### LIMITES DIMENSIONNELLES

	Manœuvre	électrique
Largeur minimum		2 000
Largeur maximum		5 000
Avancée mini.		1 500
Avancée maxi.		4 250

### OPTIONS :

- ▶ Automatismes vent ou vent/soleil.
- ▶ Thermocollage toile.
- ▶ Moteur filaire, radio RTS.
- ▶ Autre laquage.
- ▶ Stores latéraux et/ou frontaux SoliZip.
- ▶ SoliLed.

# PERGOLA ALIZÉO

La pergola à toile zippée aux profils design et épurés

NOUVEAUTÉ 2024 !

Photo non contractuelle.



- ▶ Coffre fixé au mur à l'aide de deux équerres qui peuvent pivoter à 225°.
- ▶ Deux coulisses innovantes font la liaison entre le coffre et les poteaux frontaux qui assurent la liaison au sol.
- ▶ Les coulisses sont équipées d'un système de tension automatique permanent qui assure une traction constante de la toile.
- ▶ Une traverse frontale assure la rigidité de l'ensemble.
- ▶ La toile reste maintenue dans les coulisses par un zip et des clips à haute limite d'élasticité pour une meilleure résistance au vent.
- ▶ Sur le modèle avec pieds aux extrémités, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée par les poteaux frontaux jusqu'au sol.
- ▶ Sur le modèle avec pieds décalés, la pluie descend par gravité de la toile vers la barre de charge puis est guidée dans chaque coulisse pour être finalement évacuée en bout de coulisse.
- ▶ Toile PVC précontraint 302 toile acrylique, SWK tep ou SWK TOP.
- ▶ Moteur Somfy IO.
- ▶ Coffre, coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec pieds en aluminium.
- ▶ Visserie en inox.
- ▶ Profils et accessoires associés laqués blanc 9010, gris anthracite 7016 FT.
- ▶ L'inclinaison possible est de 0 à 35 %, mais pour un bon écoulement de l'eau elle doit être de 15 % jusqu'à 4 m, et 20 % au-delà.

## LAQUAGE DE BASE

- Blanc 9010
- Anthracite 7016 FT

Autres coloris, nous consulter.



Photo non contractuelle.

## OPTIONS :


- ▶ Moteur SOMFY RTS ou filaire.
- ▶ Éclairage LUMINA LED intégré aux deux coulisses et dans la partie inférieure du coffre.
- ▶ Les leds blanche (3500°K) peuvent être commandées par une télécommande Situo IO pour la variation lumineuse ou une Situo RTS (mode on/off). Technologie Tubelite : le récepteur radio ainsi que le transformateur seront intégrés dans le tube enrouleur.
- ▶ Traverse latérale.
- ▶ Poteau vertical supplémentaire.
- ▶ Stores verticaux SOLIZIP.

**NOUVEAUTÉ !**

# SOLIZIP

## Le Solizip maxi spécial grandes ouvertures

SOLISO a conçu un nouveau store SOLIZIP MAXI 150 dédié aux grandes pergolas et grandes baies vitrées de 6 mètres de long ! Il vous protégera largement des intempéries et des rayons du soleil et en conservant un espace extérieur frais et confortable pendant les journées chaudes et ensoleillées. Faciles à utiliser, vous pouvez les baisser ou les remonter en fonction de vos besoins et créer un espace privé à l'abri des regards. Esthétique et harmonieux il s'adapte à tous les styles d'architecture !



- ▶ Coffre en aluminium extrudé de 90 mm, 120 mm, 150 mm avec joues aluminium pose drapeau.
- ▶ Guidage par coulisse en aluminium extrudé comprenant coulisse intérieure amortie par clip à haute limite d'élasticité pour une meilleure résistance au vent du store.
- ▶ Tube enrouleur en acier galvanisé à gorge Ø 78 mm jusqu'à une largeur de 3000 mm et au-delà tube enrouleur de Ø 100 mm doubles parois.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé.
- ▶ Manœuvre électrique SOMFY IO RADIO 230V avec émetteur SITUO 1 IO Pure, disponible en RTS et filaire.
- ▶ Finition coffre, coulisses, barre de charge aluminium laqué Blanc RAL 9010, Gris galet RAL 9006, Gris anthracite RAL 7016, Gris anthracite RAL 7016 (Fine texture), Gris anthracite SABLE 200.
- ▶ Toiles\* : SCREEN 550, Veozip, Stam 6002, Soltis 86, 88, 92.

\*selon modèle



**OPTIONS :**

- ▶ Fenêtre cristal
- ▶ Autres RAL

**LIMITES DIMENSIONNELLES**

Manœuvre électrique	COFFRE	
	90* mm, 120 mm	150 mm
Largeur minimum	0,80 m	0,80 m
Largeur maximum	4,5 m	6 m
Hauteur mini.	0,80 m	0,80 m
Hauteur maxi.	3,5 m	3 m

\* cf. dimensions tarif

**LAQUAGE DE BASE**

- Blanc 9010
- Gris galet 9006
- Gris anthracite 7016
- Gris anthracite 7016 (Fine texture)
- Gris anthracite SABLE 200

(Nous consulter pour plus de coloris de laquage)

# SOLINEPTUNE / SOLINEPTUNE MAX

## Pergola de protection solaire et pluies modérées

Le SOLINEPTUNE est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. La toile est d'une seule pièce pour une parfaite étanchéité, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux frontaux. Son système d'ouverture/fermeture est silencieux, la manœuvre des chariots se fait grâce aux courroies crantées dissimulées dans les traverses ce qui garantit une toile parfaitement tendue.



- ▶ Barres de charge en aluminium extrudé laqué beige.
- ▶ Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- ▶ Les chariots des profils raidisseurs de toile sont synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraîne les courroies crantées.
- ▶ Moteur Somfy Radio RTS avec Télis 1 (1 travée) ou filaire avec boîtier de synchronisation Somfy plus interrupteur (2 travées).
- ▶ Poteaux frontaux en aluminium extrudé de 130 x 80 avec pieds moulés en aluminium.
- ▶ Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- ▶ Toit de protection de la toile repliée en aluminium.
- ▶ L'inclinaison mini recommandée est de 15 % pour une avancée maxi de 4000 mm et 20 % au-delà.

### LAQUAGE

DE BASE	EN OPTION
<input type="checkbox"/> Blanc 9010	<input type="checkbox"/> Autres couleurs laquage


### OPTIONS :

- ▶ Commande radio pour une pergola de plusieurs travées.
- ▶ Éclairage.
- ▶ Laquage.
- ▶ Stores SoliZip latéraux et/ou frontaux.

### LIMITES DIMENSIONNELLES

	Largeur		Avancée	
	minimum	maximum	minimum	maximum
<b>MANŒUVRE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>SoliNeptune</b>				
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m
<b>SoliNeptune Maxi</b>				
Store 1 travée	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	5 m	9 m	2 m	7 m
Store 3 travées	8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées	12,5 m	16 m	2 m	7 m

# Stores intérieurs



Stores alu  
Stores tissu

55  
56

# LES STORES INTÉRIEURS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

Se protéger du soleil  
et gérer la luminosité  
de son intérieur



Se protéger  
des regards extérieurs



Décorer  
ses pièces à vivre



DES SOLUTIONS POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BESOINS !



## STORE VÉNI TIEN

La solution la plus classique! Composée de lames horizontales, elle a l'avantage d'être peu encombrante une fois repliée.



## DRAPSTOR

Une orientation des bandes de 180° pour maîtriser simplement ombre et lumière.



## STORE ROULEAU

Une toile unie, imprimée, transparente ou opaque pour habiller les fenêtres, portes ou fenêtres de toit.



## STORE PLISSÉ

Pour créer une ambiance douce et feutrée, avec une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les fenêtres.



# VÉNITIEN ALUMINIUM

## Un style intemporel

Le store Vénitien à lames horizontales de 25 mm de large est conçu pour s'adapter à toutes vos fenêtres. Un store sur mesure dans un très grand choix de coloris fait du store Vénitien un superbe élément de décoration. Le store Vénitien est idéal pour diffuser agréablement la lumière. Son caractère graphique lui procure une forme résolument design.



- ▶ Boîtier en acier profilés en forme de U.
- ▶ Lames : en alliage d'aluminium (ép. 0,21 mm), traité chimiquement avec double émaillage au four, résistant à la corrosion et à la perte de couleur, largeur 25 mm.
- ▶ Barre du bas : profilé hexagonal extra plat largeur 20 mm, épaisseur 9 mm en aluminium laqué au four, coloris assortis aux lames.
- ▶ Cordon échelle : tissage filiforme en térylène, traité anti UV, coloris assortis aux lames.
- ▶ Cordon de levage : en polyester Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames, permettant l'arrêt du store en toutes positions.
- ▶ Pièces de finition : (embouts, cache manœuvre, cache cordon...) en polyamide teinté dans la masse et coordonnées à la teinte des lames.
- ▶ Manœuvre orientation : par tige transparente, longueur de 500 à 2300 mm, par cordon unique Ø 2,2 mm, par chaînette, par treuil et manivelle, avec système de levage par cordon.

#### OPTIONS :

- ▶ Store entre-vitres orientation par bouton moleté.
- ▶ Guidage latéral par micro câble perlon.

## Conseil d'Expert

Les 26 mars et 19 avril 2015 étaient publiées une nouvelle instruction (NF EN 13120/IN1) et deux normes portant sur les stores intérieurs (NF EN 16433, NF EN 16434).

Le dispositif résultant de ces normes et instructions, destiné à prévenir le risque de strangulation chez les enfants de 0 à 42 mois est devenu obligatoire :

- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres sans pièce de rupture doit être d'au moins 1,50 m.

- La hauteur (Hsm) sous les manœuvres avec pièce de rupture (manœuvre chaînette avec butée d'arrêt), doit être d'au moins 600 mm, la hauteur de la manœuvre mesure alors au maximum 2/3 de la hauteur du store (ne concerne uniquement les stores rouleau toile à manœuvre chaînette avec butée).

Soliso Europe a appliqué ce nouveau dispositif sur l'ensemble de ses stores intérieurs qui utilisent des cordons ou chaînettes nécessaires à leur manœuvre.



# SOLITOIT

## Le store occultant spécial fenêtre de toit !

SOLITOIT vous offre une occultation totale à n'importe quelle heure de la journée. La toile que vous aurez choisie, occultante ou non, glisse dans les coulisses latérales. SOLITOIT vous permet de tamiser la lumière et de maîtriser la chaleur à l'intérieur de votre pièce à votre convenance.



- ▶ Store automatique pour fenêtre de toit type VELUX, ROTO, FAKRO ou standard en puit de lumière. Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 29 mm équipé d'un ressort sans cliquets.
- ▶ Profil poignée en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- ▶ Bandeau masquant le mécanisme en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- ▶ Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016 avec joints d'occultation.
- ▶ Inclinaison maxi 60°.
- ▶ Pièces plastiques coloris gris ou blanc.
- ▶ Manœuvre par tirage direct sur la barre de charge ou tige amovible en option.
- ▶ Tissu au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.

### OPTIONS :

- ▶ Tige de manœuvre amovible en aluminium extrudé anodisé naturel.

# DUO VISION

Le store jour/ nuit design et tendance  
qui s'adapte à toutes les envies !

Avec le store DUO VISION, on allie l'esthétisme de la déco de votre intérieur et son confort en régulant la luminosité de votre pièce à souhait en un tour de main quel que soit le moment de la journée. DUO VISION est un double store rouleau dont le tissu est composé de 2 bandes horizontales consécutives : une transparente et une tamisante. Le positionnement de ces 2 bandes (superposition ou non) dose la lumière entrante jusqu'à l'occulter.



- ▶ Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 39 mm.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé diamètre 13 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- ▶ Profil support arrière en aluminium extrudé section 51x14 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- ▶ Pose de face ou plafond par clips sur profil arrière.
- ▶ Pièces plastiques coloris gris, blanc ou noir.
- ▶ Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
- ▶ Tissus au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.
- ▶ Largeur mini en manœuvre chaînette 500 mm.




#### OPTIONS :

- ▶ Manœuvre électrique à piles avec chargeur, commande radio avec émetteur portable (Largeur mini 600 mm).
- ▶ Manœuvre électrique filaire SOMFY 24 V (Largeur mini 400 mm).
- ▶ Manœuvre électrique radio RTS SOMFY SONESSE 24 V avec TELIS 1 pure (Largeur mini 500 mm).



#### LAQUAGE

##### DE BASE

-  Anodisé naturel
-  Blanc 9016
-  Noir 9005

# STORE ROULEAU

## Une ambiance tamisée et feutrée !

Le store Rouleau remplit de multiples fonctions : décore, tamise, obscurcit et isole des regards. D'une grande facilité d'utilisation, le store Rouleau sur-mesure s'adapte à toutes vos fenêtres et détermine la touche finale de votre décoration. Le store Rouleau trouve facilement sa place au bureau ou à la maison.



- ▶ Grandes et petites ouvertures.
- ▶ Tube enrouleur Ø 25, 32.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé avec embouts PVC.
- ▶ Supports universels en acier zingué avec cache.
- ▶ Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
- ▶ Tissu au choix gamme Soliso.

### OPTIONS :

- ▶ Guidage latéral par microcâble ou coulisses en aluminium.
- ▶ Store prémonté sur un profil arrière facilitant la pose.
- ▶ Maxi rouleau toile technique.
- ▶ Manœuvre électrique.
- ▶ Coffre.

### LAQUAGE

#### DE BASE

- Anodisé naturel
- Laqué blanc
- Laqué noir



# DRAPSTOR

## Le parfait dosage de l'ombre et de la lumière !

Avec une orientation des bandes à 180°, la lumière se diffuse en toute subtilité. La structure architecturale du Drapstor lui assure une ligne sobre et épurée. Le bon sens d'une décoration intemporelle idéale pour habiller les grandes baies ou séparer les pièces de la maison.



- ▶ Tissu enduit de 127 ou 90 mm de large.
- ▶ Orientation des bandes à 180°.
- ▶ L'écartement des bandes en partie basse est maintenu par 2 chaînettes polyamides.
- ▶ Rail supérieur en aluminium, section 25 x 40 mm, équipé de chariots à friction.
- ▶ Bandes verticales lestées à l'aide de plaquettes en plastique.
- ▶ Manœuvre par cordon avec contre poids ou lance rideau.

### OPTIONS :

- ▶ Manœuvre électrique.
- ▶ Monocommande par chaînette.
- ▶ Équerres renforcées et équerres pose de face.
- ▶ Panachage couleur.
- ▶ Rail incliné (angle maxi 55°).








### LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur minimum	590 mm
Largeur maximum	4 580 en 127 mm 4 600 en 90 mm
Hauteur mini.	1 000 mm
Hauteur maxi.	3 500 mm

### LAQUAGE

#### DE BASE

-  Anodisé naturel
-  Laqué blanc 9016
-  Gris 7016
-  Beige 1015
-  Noir 9005

# STORE PLISSÉ

Idéal pour les ambiances douces et feutrées, créez-vous un univers romantique et délicat.

Le charme du tissu et la douceur des coloris créeront une ambiance douce et feutrée. Vertical ou en toiture de véranda, le Store Plissé filtre la lumière et réfléchit les rayons solaires. Son encombrement réduit et sa fabrication sur mesure lui permettent de s'adapter à toutes vos fenêtres.



- ▶ Grandes et petites ouvertures.
- ▶ Possibilité Vélum.
- ▶ Profil supérieur et intérieur en aluminium.
- ▶ Tissu plissé à chaud traité antistatique.
- ▶ Manœuvre par cordon, chaînette.
- ▶ Inclinaison maxi 15 % (26 %).

#### OPTIONS :

- ▶ Manœuvre électrique.
- ▶ Guidage latéral.
- ▶ Équerre de départ blanche.

#### LAQUAGE

##### DE BASE

Laqué blanc 9016



## Tableau récap technique stores intérieurs

		Manœuvre										Mécanisme					Guidage latéral						
		Tirage direct	Tirage par cordon	Orientation par tringle	Orientation par chaînette	Mono Commande chaînette	Treuil et manivelle	Tringle amovible / Tige	Bouton moleté (entre vitres)	Électrique 12 V ou 24 V	Électrique 220 V ou 230 V	Automatismes	Boîtier coloris assorti	Rail aluminium (4 coloris)	Rail aluminium laqué blanc	Coffre aluminium (3 coloris)	Bandeau aluminium (1 coloris)	Ressort sans cliquet	Forme trapèze	Micro câble perlon	Micro câble acier inox	Coulisses aluminium	Profil guidage PVC
▲ De série ● En option		Tissu	Lames alu																				
VÉNITIEN	Veni-light 25 mm	▲		▲	▲	●	▲		●	● 24 v	● 230 v	●	▲				●		●	●			
	Veni-light 50 mm	▲		▲			▲			● 230 v	●	▲								●			
SOLITOIT		▲		▲						● 24 v												▲	
DUO VISION		▲			▲					●	●			▲									
STORE ROULEAU	Luxe	▲				▲ métal						●											
	Chaînette	▲				▲				● 12 v		●			●					●		●	
	Roldrop	▲		▲		▲											▲						●
DRAPSTOR	127 mm	▲		▲	▲	●				● 12 v		●	▲										
	90 mm	▲		▲	▲	●				● 12 v		●	▲										
STORE PLISSÉ	Vertical	▲		●	▲		●			● 24 v		●		▲						●			
	Velum	▲						▲		● 24 v				▲						▲			

# Tableau récap technique stores extérieurs

	▲ De série ● En option ● Disponible	Largeur maximale en mètres	Type de bras	Avancée (à ± 4 % selon modèle)	Inclinaison	Pose de face	Pose plafond	Auvent de protection	Visserie d'assemblage Inox
MONOBLOCS	<b>CARAÏBES ÉVOLUTION</b>	2 bras : 5,96 m 4 bras : 11,83 m 6 bras : 14,18 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,50 m 3 m - 3,50 m	de 5 à 45°	▲	●	●	▲
	<b>FLORIDE</b>	2 bras : 5,92 m	Bras câble	1,50 m - 2 m - 2,50 m 3 m - 3,50 m	de 5 à 45°	▲	●	●	▲
TRADI	<b>IBIZA 300</b>	2 bras : 5,35 m	Bras câble	1,50 m 2 m - 2,50 m 3 m	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	▲	▲		▲
CASSETTES	<b>OCÉANIA</b>	2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m	L.A.E.	1,50 m - 2 m - 2,75 m 3,25 m - 3,75 m	de 5 à 25°	▲	●		▲
	<b>MARINA</b>	2 bras : 5,35 m	Bras câble	1,50 m 2 m - 2,50 m 3 m	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	▲	▲		▲
COFFRE	<b>ARTÉMIS</b>	2 bras : 6,015 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m	de 5 à 27°	▲			▲
	<b>KUBA</b>	2 bras : 6,08 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m	de 5 à 20°	▲			▲
	<b>HÉMÉRA</b>	2 bras : 6,04 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m	▲ de 50 à 45° ● de 45 à 90°	▲	▲		▲
	<b>ANTALYA</b>	2 bras : 5,40 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m	▲ de 0 à 68° de 22 à 90° ● de 10 à 78°	▲	▲		▲
	<b>HERMÈS</b>	2 bras : 5,95 m 4 bras : 11,87 m	L.A.E.	1,50 m 2 m - 2,75 m 3,25 m - 3,75 m	● de 5 à 22° ▲ de 5 à 27°	▲			▲
	<b>OSIRIS PLUS</b>	2 bras : 3,55 m	Bras câble	1,25 m - 1,50 m 2 m	de 0 à 60° de 5 à 60°	▲	▲		▲
	<b>CALYSTA</b>	2 bras : 5,94 m	L.A.E.	1,50 m - 2 m - 2,75 m 3,25 m - 3,75 m	de 5 à 20°	▲			▲
	<b>ALIZÉ / ALIZÉ MAXI</b>	2 m 16 m		de 1,50 m à 5 m		▲			▲
LOGGIA ET STORE À PROJECTION	<b>BANNETTE À PROJECTION</b>	2 bras : 5,92 m 3 bras : 9,43 m		de 0,60 m à 1,50 m		▲	▲		▲
	<b>SOLISTOR À PROJECTION</b>	2 bras : 3 m		de 0,50 m à 1,20 m		▲	▲	● coffre	▲
AUTO-PORTÉE	<b>ATHÉNÉE 80</b>	4 bras : 5,80 m	L.A.E.	1,50 m - 2 m - 2,50 m 3 m	de 0 à 20°				▲


















	Coloris					Toile			Confort			Manœuvre				Automatisme							
	Blanc RAL 9 010	Blanc cassé RAL 1013	Anthracite Sablé 200	Anthracite 7016 mat Fine texture	Autres coloris gamme SOLISO	Gamme SOLISO	Autres toiles	Lambrequin (1)	Pack Ambiance (4)	Sun'system (4)	Lumina Led (4)	Cordon	Treuil	Moteur filaire	Moteur IO Dépannage manuel	Moteur radio intégrée RTS	Moteur radio intégrée RTS dépannage manuel	Moteur radio intégrée IO	Radio déporté sur moteur filaire (2)	Protection mouvement (3)	Protection vent	Protection soleil	
	▲	▲	●		●	▲	●	▲			●		● sauf 4 et 6 bras	●	●	●	● sauf 6 bras	●	●	●	●	●	●
	▲	▲				▲	●	▲					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲				▲	●	▲					●	●		●		●	●	●	●	●	●
	▲	▲	●		●	▲	●	▲	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲				▲	●	●					●	●		●		●	●	●	●	●	●
	▲	▲	▲		●	▲	●	●		●	●			●		●		●	●	●	●	●	●
	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	●			●			●		●		●	●	●	●	●	●
	▲	▲	●	▲	●	▲	●	●			●			●		●		●	●	●	●	●	●
	▲	▲			●	▲	●	●	●	●			● sauf 4 bras	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲				▲	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲	●			▲	●	●						●		●		●	●	●	●	●	●
	▲	▲				▲	●	▲					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	▲	▲		▲ RAL 9006		▲	●	▲				●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
	▲	●				▲	●	▲			●		●	●		●		●	●	●	●	●	●

(1) si projection - (2) jusqu'à 3250


## Tableau d'aide au choix stores extérieurs

Type	Produits	Nbr de bras	Largeur Mini mm	Largeur Maxi mm	Avancée Mini mm	Avancée Maxi mm	Pose
<b>Traditionnelle</b> P. 20 > 22	<b>IBIZA 300</b>	2	1840	5350	1500	3000	De face Plafond
	<b>FLORIDE</b>	2	1880	5920	1500	3500	De face Plafond
	<b>CARAÏBES ÉVOLUTION</b>	2 4 6	2 bras = 2200 4 bras = 5961 6 bras = 11831	2 bras = 5920 4 bras = 11830 6 bras = 14180	1500	3750	De face Plafond
<b>Cassette semi-coffre</b> P. 23 > 25	<b>OSIRIS PLUS</b>	2	1500	3550	1250	2000	De face Plafond
	<b>MARINA</b>	2	1840	5350	1500	3000	De face Plafond
	<b>OCÉANIA</b>	2 3	2 bras = 1930 3 bras = 5951	2 bras = 5950 3 bras = 7000	1500	3750	De face Plafond
<b>Coffre</b> P. 26 > 32	<b>ANTALYA</b>	2	1870	5400	1500	3250	De face Plafond
	<b>HÉMÉRA</b>	2	1810	6040	1500	3750	De face Plafond
	<b>CALYSTA</b>	2	2010	5940	1500	3750	De face
	<b>KUBA</b>	2	2050	6080	1500	3750	De face
	<b>HERMÈS</b>	2 4	2 bras = 1980 4 bras = 5951	2 bras = 5950 4 bras = 11870	1500	3750	De face
	<b>ARTÉMIS</b>	2	1920	6015	1500	4000	De face
<b>Double pentes</b> P. 33	<b>ATHÉNÉE 80</b>	2 x 2	1800	5800	2 x 1500	2 x 3125	Sur pieds
<b>Projection</b> P. 34 > 35	<b>BANNETTE</b>	2 3	2410 5920	5919 9430	600	1500	De face Plafond
	<b>SOLISTOR</b>	2	600	3000	500	1200	De face Plafond

Laquage armature*	Éclairage Lumina Led	Lambrequin Sun' System®	Manivelle de dépannage manuel	Budget
Standard : 	X	X	X	€ € € €
Standard : 	X	X	✓	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras	X	✓	€ € € €
Standard : 	X	X	X	€ € € €
Standard : 	X	X	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras	✓	✓	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	X	X	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras et coffre	✓	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras	X	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras et/ou barre de charge	X	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras	✓	✓	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras et/ou barre de charge	✓	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	✓ Sur bras	X	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	X	X	X	€ € € €
Standard :  Option : Autres coloris	X	X	X	€ € € €

#### Zoom sur les laquages d'armature :





Retrouvez-les sur le site [www.experts-storistes.com](http://www.experts-storistes.com)